

REDUPAX®

De geluid reducerende ondervloer voor click laminaat

- Groot egaliserend vermogen
- Contactgeluid reducerend met click laminaat
- Warmte isolerend
- Voorzien van speciale VVP laag
- Eenvoudig te leggen
- Gemakkelijk te snijden

Redupax® is al jaren lang de contactgeluid reducerende ondervloer voor click laminaat.

Redupax® is gemaakt van zuiver natuurlijk resthout en is voorzien van een speciale VVP papier laag die ervoor zorgt dat de platen makkelijk te snijden zijn.

Vanwege de compacte samenstelling is Redupax® super stabiel en reduceert het bovendien uitstekend het loopgeluid in de ruimte zelf.

Redupax® heeft een hoge mate van thermische isolatie en een egaliserend vermogen tot maximaal 3 mm.

Redupax® behaalt in combinatie met click laminaat een contactgeluidreductie van 10 dB ΔL_{lin} . Redupax® draagt het NSG keurmerk.

* Op houten constructievloeren is de geluidreductie afwijkend. Op zwevende dekvloer-systemen is de geluidreductie van de vloerbedekking altijd afhankelijk van de contactgeluid reductie van de aanwezige dekvloer.

Kortom, Redupax is voor u de beste keus!



unifloor
UNDERLAY SYSTEMS BV

Productspecificaties

REDUPAX®

Technische gegevens

Artikelnummer	118.000
Dikte / Tolerantie (mm)	9 / ± 0,3
Maatvoering / Tolerantie (mm / m ¹)	590 x 860 / ± 1
Grondstoffen	Naald- en loof hout / papier
Densiteit (kg / m ³)	260
Kleur	Naturel
Contactgeluidreductie volgens ISO-10140-3:2010 belast met 23 kg / m ² in combinatie met click laminaat	10 dB ΔL_{lin} / 20 dB ΔL_w
in combinatie met Ipcork-o-lock	11 dB ΔL_{lin} / 22 dB ΔL_w
in combinatie met Wood-o-floor	10 dB ΔL_{lin} / 21 dB ΔL_w
Buigsterkte (kg / cm ²)	13
Brandklasse EN 13501: 2007	E _{fl}
Vochtigheidsgehalte, (%)	6 - 12
Wateropname na 24 uur, max. (%)	50
Diktezwellling, max. (%)	6
R _m waarde (m ² K/W)	0,147
Formaldehydegehalte	E - 1

Verpakking

Leginstructie	Aanwezig
Pakinhoud	16 platen / 8,12 m ²
Palletinhoud	28 pakken / 227,32 m ²
Palletafmeting (lxbxh mm)	1200 x 860 x 2250
Palletgewicht	460 kg

Toepassing

Geluidsreducerend ondervloer voor clicklaminaat.

Inhoud pak

16

- platen
- 590 x 860 mm
- 8,12 m²

Dikte 9 mm



Scan de QR-Code
voor de leginstructie
van Redupax®!



facebook.com/unifloor.nl/