

# Garantiecertificaat

## Jongeneel Garant Ocoumé en Jongeneel Paintpanel Garant

**Koninklijke Jongeneel B.V., gevestigd te Utrecht, garandeert dat:**

van het water- en weerbestendig verlijmd plaatmateriaal (gefabriceerd onder het merk **JONGENEEL GARANT OCOUMÉ** en **JONGENEEL PAINTPANEL GARANT** voorzien van een garantiezegel en toegepast in Nederland als bekledings- en constructiemateriaal) de lijmverbindingen van de fineerlagen en bij Paintpanel de paintfilm niet zullen loslaten.

**Deze garantie is geldig gedurende 15 jaar na factuurdatum en houdt in:**

1. gratis herlevering van platen die als ondeugdelijk door Jongeneel zijn erkend.
2. vergoeding van kosten van demontage en herplaatsing van de platen die als ondeugdelijk door Jongeneel zijn erkend en andere bijkomende kosten, zoals schilderen en / of lakken, indien het gebrek aantoonbare, negatieve gevolgen heeft op de constructieve toepassing. De kosten worden vergoed tot maximaal 4x de factuurwaarde en tot een maximum van € 25.000,- per project met een eigen risico van € 300,-.

### Garantievoorwaarden

De garantie is alleen van kracht als het geleverde product toegepast / verwerkt is in overeenstemming met de regels van het vak, dus is toegepast volgens BRL 1705 / 01 (een uitgave van het S.K.H. te Huizen) en verwerkt zoals omschreven in de KVT '95 (verkrijgbaar bij de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten te Bussum) en Plaatmateriaal gebruikswenken (verkrijgbaar bij Jongeneel) en aan de hierna volgende voorwaarden is voldaan.

### Garantiereglement

#### Opslag

De platen dienen na aankomst horizontaal opgeslagen te worden in een droge, goed geventileerde ruimte op pallets of op balkjes van gelijke dikte met een onderlinge afstand van circa 60 cm. De balkjes dienen in rechte lijn onder elkaar te liggen. Stapelhoogte maximaal 100 cm.

#### Ontwerp, constructie en toepassing

Bij het ontwerpen en de uitvoering van de constructie dient er rekening mee gehouden te worden dat de randen van de plaat niet aan inwatering blootstaan. Dit kan voorkomen worden door onder- en zijkanten circa 10 - 20 mm vrij te houden en de bovenkant met een andere plaat of een profiel (bijvoorbeeld daklijst) te beschermen.

Ter voorkoming van vochtophoping en voor een goede dekking van de verf op de omkanten moet men de randen van de plaat licht afronden ( $R = 3$  mm), om zodoende een gelijkmatige overgang te verkrijgen van het oppervlak naar de kanten.

Bij gebruik als gevelbekleding (bijvoorbeeld boeiboorden) en bij andere toepassingen waar slechts één zijde in het zicht blijft, dient er voor een goede ventilatie aan de achterzijde gezorgd te worden (dilatatievoegen tussen de platen). Voor de bevestiging dienen corrosievrije materialen gekozen te worden ter voorkoming van verkleuringen en / of roesten.

Voor Jongeneel Paintpanel Garant geldt tevens:

1. als de platen met RVS schroeven worden bevestigd, zal het nodig zijn direct de gaten te vullen met een niet krimpende vulmassa op basis van epoxy, bestaande uit twee componenten, die tegen verschillende weersomstandigheden bestand is.

2. de witte papier / harslaag is een grondlaag en kan in geen geval dienen als definitieve afwerking, omdat deze laag niet bestand is tegen zon en weersinvloeden. De afwerklaag dient uiterlijk binnen 2 maanden na montage van de platen plaats te vinden.

### Bewerking

Na de voorbereiding, zoals zagen en frezen en voor toepassing in de buitenlucht dienen de oppervlakten, de kanten en de eventuele voorbereidingen in de plaat tegen indringen van vocht en uitdrogen behandeld te worden met een grondlaag die kan bestaan uit een grondverf voor dekkend schilderwerk of een lak met pigment voor blanke afwerking.

Eventuele gapingen dienen gestopt te worden met een niet krimpend vulmiddel.

De randen dienen vol te worden afgewerkt met minimaal 2 lagen PVAC lijm of een hiervoor speciaal ontwikkeld product.

Voor de eindafwerking zijn goede afwerkingsystemen verkrijgbaar. Raadpleeg uw verfleverancier / fabrikant en volg de verstrekte adviezen op. Een goed onderhoud dient te gebeuren volgens de voorschriften van de desbetreffende verfleverancier / fabrikant.

### Uitsluitingen

Uitgesloten van de garantie zijn schade en kosten veroorzaakt door:

- bedrog door de gebruiker.
- normale slijtage, te weinig of geen onderhoud en abnormaal gebruik.
- vrijwillige of niet te verontschuldigen veronachtzaming van de normen die gelden voor goed gebruik.
- daden in een (burger)oorlog, binnenlandse onlusten of oproer, terroristische- of sabotagehandelingen, alsmede de directe of indirecte gevolgen van een atoomkernreactie en / of andere chemische invloeden van buitenaf.
- natuurverschijnselen zoals overstromingen, aardverschuivingen, windhozen enz.
- brand of explosie.

### Schademelding

In geval van schade is de verbruiker verplicht Jongeneel binnen 10 werkdagen na constatering van de gebreken schriftelijk op de hoogte te stellen onder vermelding van: factuurnummer, datum van levering, naam en locatie van het onderhavige project en gespecificeerde omvang van de schade en Jongeneel in de gelegenheid te stellen ter plaatse onderzoek te doen, eventueel met een expert. Jongeneel behoudt zich het recht voor de bedoelde schade elders te laten onderzoeken. De aansprakelijkheid van Jongeneel is beperkt tot in deze garantie vermelde voorwaarden.

Indien aan bovenstaande voorwaarden niet is voldaan, vervalt elk recht op schadevergoeding.

### Algemeen

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn van toepassing de Algemene Verkoopvoorwaarden, met arbitraal beding, van de Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen, zoals deze laatstelijk zijn gedeponerd bij de Kamer van Koophandel Flevoland te Lelystad. Een afschrift van deze voorwaarden zenden wij u desgevraagd kosteloos toe.



**jongeneel**

Het hout nooit op!