



Voorraadoverzicht

Product: Toepassing	2150 x 950		2350 x 950		2350 x 1100		2500 x 1220		3000 x 1250	
	40	54	40	54	40	54	40	54	40	54
AluStabiel Standaard: Standaard	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Freeshaar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AluStabiel Paint: Schilderklaar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Freeshaar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AluStabiel Therm: Hoge thermische isolatie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Beperkt freeshaar FSC®	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AluStabiel ThermPaint	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Beperkt freeshaar FSC®	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Genoemde afmetingen zijn in millimeters

Zit de gewenste uitvoering er niet tussen?

Naast de voorraadartikelen biedt RET Bouwproducten volop mogelijkheden voor een eigen AluStabiel uitvoering. Neem hiervoor contact op met het RET Verkoopteam via 030 - 245 55 55.

AluStabiel

Bewerkings eigenschappen van een plaat en de strenge kwaliteitseisen van een buitendeur



kwaliteit
inbegrepen



AluStabiel

POWERED BY

- Creëer uw eigen design
- Kwaliteit inbegrepen: géén risico
- Voor iedere toepassing een oplossing
- Goedkoper dan de traditionele voordeur
- 10 jaar garantie

AluStabiël

Voor iedere toepassing de juiste plaat

Creëer uw eigen design

Bewerkingseigenschappen van een plaat en de strenge kwaliteitseisen van een deur. Dat is AluStabiël, de vormstabiële Okoumé deurplaat. De plaat is opgebouwd uit dóór-en-dóór Okoumé met geïntegreerde aluminium lagen. De aluminium lagen werken als een damp scherm, waardoor de deur nauwelijks krom kan trekken. De infreesbare dekplaten maken het mogelijk om ieder gewenst design te creëren, denk aan het maken van glasopeningen of getoogde deuren. Speel in op de eigen ontwerp trend en onderscheidt u in de markt door het bieden van exclusieve buitendeuren voor een verrassend scherpe prijs!

Verskillende uitvoeringen beschikbaar

De standaard uitvoering van AluStabiël beschikt al over vele unieke eigenschappen waarmee u een hoogwaardige voordeur kunt creëren.

Heeft u naast de standaard eigenschappen nog meer specifieke eisen? Maak dan gebruik van de speciale Paint en Therm uitvoering!

Kwaliteit inbegrepen: géén risico

Er wordt 10 jaar garantie gegeven door de Nederlandse producent op stabiliteit en tegen delaminatie, gewaarborgd door een unieke ID-chip. Iedere AluStabiël plaat is namelijk voorzien van een ID-chip, die via een 10 cm lange plug in de plaat is verwerkt. Deze chip kan vervolgens eenvoudig digitaal worden uitgelezen. Zo is en blijft elke plaat, ook nadat deze als deur is verwerkt en is toegepast, volledig te herkennen en te traceren.



Reguliere situatie

AluStabiël Standaard

Technische eigenschappen AluStabiël Standaard

Opbouw:	Door-en-door Okoumé met twee dampremmende aluminium lagen
Toplaag:	A-kwaliteit schilfineer van minimaal 1 mm einddikte (ook in edelfineer mogelijk)
Uitvoering:	Onbehandeld
Stabiliteit:	Klasse III volgens BRL 0803 (0-2 mm)
Weerstandsklasse:	II
Afmeting:	Tot maximaal 300 x 125 cm
Dikte:	40 en 54 mm
Gewicht:	40 mm: 21kg/m ² – 54 mm: 29kg/m ²
Flexibiliteit:	Tot iedere afmeting of deurvorm in te korten. Met uitzondering van de schanierzijde, deze kan ingekort worden tot maximaal 6 cm. Freesbaar van 2,5 tot 4,5 mm. Niet ondieper maar ook niet dieper.
Verlijming:	Exterieur verlijming
Bewerking:	Met normaal houtbewerkingsgereedschap te bewerken
Garantie:	10 jaar fabrieksgarantie door Nederlandse producent, herkenbaar aan unieke gele ID-chip
Certificering:	CE en KOMO gecertificeerd, FSC® certificering mogelijk

Direct schilderklar

AluStabiël Paint

In de basis gelijk aan de AluStabiël Standaard. Verschil is de 200 grams MDO (Medium Density Overlay) aan beide kanten. Met deze coating bent u verzekerd van een zeer goed af te schilderen ondergrond voor een strak eindresultaat. Schuren is niet nodig. Daarnaast is de coating UV-bestendig. De 10 jaar garantie geldt ook op de verlijming van de coating.



Hoge thermische isolatie eisen

AluStabiël Therm

Technische eigenschappen AluStabiël Therm

Opbouw:	Langs-dwars of langs-langs verlijmd Okoumé randhout van 15 cm breed, de dekplaten zijn opgebouwd uit AluStabiël met een dikte van minstens 7,5 mm. Vulling van XPS welke volvaks verlijmd is met de dekplaten. Het maken van glasopeningen, briefsleuven etc. is toegestaan.
Toplaag:	A-kwaliteit schilfineer van minimaal 1 mm einddikte (ook in edelfineer mogelijk)
Uitvoering:	Onbehandeld
Stabiliteit:	Klasse II volgens BRL 0803 (0-4 mm)
Weerstandsklasse:	II
Afmeting:	Tot maximaal 300 x 125 cm
Dikte:	40 en 54 mm
Gewicht:	40 mm: 10kg/m ² – 54 mm: 13kg/m ²
Flexibiliteit:	Rondom 5 cm in te korten. V-groef: tot 2,5 mm diepte
Verlijming:	Exterieur verlijming
Bewerking:	Met normaal houtbewerkingsgereedschap te bewerken
Garantie:	10 jaar fabrieksgarantie door Nederlandse producent, herkenbaar aan unieke blauwe ID-chip
Certificering:	SKH-BGS
Thermische isolatie:	40 mm: U= 1,2W/m ² .K _ 54 mm: U=0,9W/m ² .K