



## Douglas Zweeds rabat

Zwart

A4197023200

### Algemeen

- Midden Europees Douglas
- Fijnbezaagd, lucht gedroogd
- 1x rondom zwart geverfd met Timberstain Ebony RAL 9005
- Duurzaamheidsklasse 3\*
- Verwachte levensduur van 10-15 jaar

\*Hoewel tijdens productie wordt geprobeerd spint zoveel mogelijk te vermijden kan er spint voorkomen in de delen. Het spinhout heeft duurzaamheidsklasse 5

### Toepassingen

- Gevelbekleding voor schuren, bergingen en tuinhuisjes
- Schuttingen

### Certificering

- PEFC™



## Verwerkingsvoorschrift

- Minimale afmeting regelwerk 28x45mm met een hart op hart afstand van 40-60cm, op de zonzijde altijd 40cm aanhouden
- Gebruik roestvrijstalen schroeven(bol/lenskop) of nagels.
  - o Minimale lengte schroeven: 2x de dikte van het rabatdeel
  - o Minimale lengte nagel: 2.5x de dikte van het rabatdeel
- Bevestigen per steunpunt met 2 schroeven of nagels 30mm uit de onderzijde en bovenzijde
- Bevestiging op kopse kant 50mm uit de kant houden, bij kleinere afstand altijd voorboren i.v.m. kans op splijten
- Monteer de delen niet koud op elkaar, houd minimaal 2-3mm ruimte
- Gevelbekleding altijd 30cm van de grond af houden i.v.m. opspattend water en vuil

## Onderhoudsvoorschrift

- Elke 3-5 jaar een laag Timberstain aanbrengen om de verflaag in goede conditie te houden, aan de zonzijde elke 2 jaar
- Controleer jaarlijks op gebreken en herstel waar nodig

Onderstaand een onderhoudsschema voor Timberstain:

- 1e jaar: Aanbrengen van Timberstain volgens bestek.
- 2e jaar In principe geen onderhoud noodzakelijk.
- 3e jaar: Het houtwerk controleren en eventueel gebreken bijwerken.
- 4e jaar: Het houtwerk controleren en eventueel gebreken bijwerken.
- 5e jaar: Het houtwerk controleren en eventueel gebreken bijwerken.
- 6e jaar: Opnieuw aanbrengen en verder: als 2e t/m 5e jaar.

## Aandachtspunten

- Zwarte delen op de zon/zuidzijde aangebracht kunnen een temperatuur van 80 graden bereiken in de volle zon, hierdoor kan er meer vervorming optreden dan op andere zijden

Voor meer informatie over de verwerking en het onderhoud van gevelbekleding in de Houtwijzer van Centrum Hout versie 2018:

[http://www.centrum-hout.nl/sites/default/files/u27/houtwijzer\\_gevelbekleding-massief-hout\\_jan2018.pdf](http://www.centrum-hout.nl/sites/default/files/u27/houtwijzer_gevelbekleding-massief-hout_jan2018.pdf)

## Beschikbaar in

Kopmaat (mm x mm)	Nettomaat (mm x mm) ca	Lengtes (mm)
23x200	12/25x179	4000/5000