

# EPDM HOTSPOT<sup>®</sup>

## EPDM HWA

### Product

De Groofy EPDM HWA (hemel waterafvoer) bestaat uit een uitloop van PE en een EPDM machet.

De volgende Groofy EPDM HWA's zijn standaard verkrijgbaar:

- HWA onderuitloop, diam. 63mm
- HWA onderuitloop, diam. 75mm
- HWA onderuitloop, diam. 90mm
- HWA stadsuitloop, 60 x 80mm x 90 graden
- HWA stadsuitloop, 60 x 80mm x 45 graden
- Overige maten op aanvraag mogelijk.

### Verpakking

De Groofy EPDM HWA is per stuk verkrijgbaar.

### Toepassing

De Groofy EPDM HWA wordt toegepast op daken met Topskin EPDM en goten met Groofy Zelfklevende EPDM als wateruitloop.

### Gebruiksaanwijzing

De verwerkingstemperatuur van de lijmen is  $>5^{\circ}\text{C}$ .

- Plaats de Groofy EPDM HWA en teken deze af met de Groofy EPDM krijtje.
- Verwijder de Groofy EPDM HWA
- Breng voldoende Groofy EPDM Lijm-kit aan op de ondergrond.
- Plaats de Groofy EPDM HWA terug en rol het geheel goed aan met een aandrukrol.
- Breng een extra rups Groofy EPDM Lijm-kit aan rondom de EPDM slabbe
- Rol het geheel goed aan en zorg dat er lijm-kit onder de EPDM slabbe vandaan komt.
- Er moet een minimale laagdikte van de Groofy EPDM Lijm-kit achterblijven van 1mm voor de juiste hechting.
- Overtollige lijm-kit gladstrijken of verwijderen met de achterzijde van de kitkoker of met een stukje EPDM.

